

Стационарные электростанции открытого типа

13.03.2013г.

СЕРИЯ GSW 110-220 (Volvo)



Промышленные электростанции Открытое исполнение 1500 об/мин 400/230 В 50Гц

- Дизельные двигатели Volvo
- Водяное охлаждение
- Промышленный глушитель
- Легко транспортировать погрузчиком
- Поставляется со всеми рабочими жидкостями

МОДЕЛЬ	GSW110V	GSW150V	GSW170V	GSW220V
--------	---------	---------	---------	---------

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (LTP), кВт/кВА	88,0/110,0	113,6/142,0	131,2/164,0	176,0/220,0
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (PRP), кВт/кВА	80,0/100,0	103,5/129,4	124,0/154,9	162,2/202,8
НАПРЯЖЕНИЕ, Вольт / ЧАСТОТА, Гц	400/50	400/50	400/50	400/50
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ	3	3	3	3

ДВИГАТЕЛЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Volvo	VOLVO	Volvo	Volvo
МОДЕЛЬ	TAD531GE	TAD532GE	TAD731GE	TAD733GE
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	Жидкостная	Жидкостная	Жидкостная	Жидкостная
ТОПЛИВО	ДТ	ДТ	ДТ	ДТ
ЧИСЛО И РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ	4 в ряд	4 в ряд	6 в ряд	6 в ряд
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ, см ³	4760	4760	7150	7150
СИСТЕМА ЗАПУСКА / У АККУМУЛЯТОРА, Вольт	Электро/12	Электро/12	Электро/12	Электро/12
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, Об/мин	1500	1500	1500	1500
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ	Механический	Электронный	Механический	Электронный
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (LTP), кВт	98,0	124	148	195
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (PRP), кВт	89,0	113	135	175
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% / 100% НАГРУЗКЕ, л/ч	17,3 / 23,1	21,6 / 28,8	25,9 / 34,6	33,8 / 45,0

ГЕНЕРАТОР

ТИП	Безщёточный	Безщёточный	Безщёточный	Безщёточный
КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	4	4	4	4
СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ	Электронная	Электронная	Электронная	Электронная

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

ДЛИНА, мм	2200	2200	2650	2650
ШИРИНА, мм	1000	1000	1100	1100
ВЫСОТА, мм	1620	1620	1965	1965
ВЕС, кг				

ОБЪЕМ БАКА, ВРЕМЯ РАБОТЫ

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА, л	240	240	340	340
ВРЕМЯ РАБОТЫ "НА 1 БАКЕ" ПРИ 75% / 100% PRP, ч	14 / 10,5	11,2 / 8,4	13,1/9,8	10,1/7,6

Цена, €	Ручная панель управления (MCP)	20,760 €	23,265 €	30,005 €
	Автоматическая панель управления (АСР)*	18,980 €	20,915 €	30,320 €

Дополнительное оборудование:

Система предпускового подогрева двигателя (только для АСР)	560 €	560 €	560 €	560 €
Автоматика ввода резерва (LTS 160A)	860 €			
Автоматика ввода резерва (LTS 250A)		1,285 €	1,285 €	
Автоматика ввода резерва (LTS 315A)				1,635 €
Компенсатор на глушитель	на заказ	на заказ	на заказ	на заказ
Топливный сепаратор	230 €	230 €	230 €	230 €

* в комплектацию входит статическое зарядное устройство аккумуляторной батареи