

Стационарные электростанции в кожухах

13.03.2013г.

СЕРИЯ GSL 30-65 (Deutz)



Промышленные электростанции Кожухованное исполнение 1500 об/мин 400/230 В 50Гц

- Дизельные двигатели DEUTZ
- **Масляная система охлаждения**
- Оцинкованный кожух со встроенным глушителем с пониженным уровнем шума
- Подъемная скоба и возможность транспортировки погрузчиком
- Поставляется со всеми рабочими жидкостями
- Ручной насос подкачки масла
- МСР с 5 розетками. (GSL65 опционально)

| МОДЕЛЬ | GSL30D | GSL42D | GSL65D |
|--|-------------|-------------|-------------|
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | | | |
| МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (LTP), кВт/кВА | 24,2/30,3 | 33,2/41,5 | 49,6/61,9 |
| НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (PRP), кВт/кВА | 23,7/29,6 | 31,6/39,5 | 47,8/59,7 |
| НАПРЯЖЕНИЕ, Вольт / ЧАСТОТА, Гц | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
| КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 | 3 | 3 |
| ДВИГАТЕЛЬ | | | |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | Deutz | Deutz | Deutz |
| МОДЕЛЬ | F4M2011 | BF4M2011 | BF4M2011C |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | Масляная | Масляная | Масляная |
| ТОПЛИВО | ДТ | ДТ | ДТ |
| ЧИСЛО И РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд |
| ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ, см3 | 3319 | 3110 | 3110 |
| СИСТЕМА ЗАПУСКА / У АККУМУЛЯТОРА, Вольт | Электро/12 | Электро/12 | Электро/12 |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, Об/мин | 1500 | 1500 | 1500 |
| РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | Механич. | Механич. | Механич. |
| МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (LTP), кВт | 29 | 38,2 | 56 |
| НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (PRP), кВт | 27,6 | 36,4 | 54 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% / 100% НАГРУЗКЕ, л/ч | 5,5/7,4 | 7,8/10,4 | 10,7/14,6 |
| ГЕНЕРАТОР | | | |
| ТИП | Безщёточный | Безщёточный | Безщёточный |
| КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ | 4 | 4 | 4 |
| СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ | Электронная | Электронная | Электронная |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС | | | |
| ДЛИНА, мм | 2000 | 2000 | 2285 |
| ШИРИНА, мм | 920 | 920 | 920 |
| ВЫСОТА, мм | 1310 | 1310 | 1310 |
| ВЕС, кг | 810 | 968 | 1010 |
| ОБЪЕМ БАКА, ВРЕМЯ РАБОТЫ | | | |
| ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА, л | 68 | 68 | 209 |
| ВРЕМЯ РАБОТЫ "НА 1 БАКЕ" ПРИ 75% / 100% PRP, ч | 12,5/9,3 | 8,7/6,5 | 19,5/14,3 |
| УРОВЕНЬ ШУМА | | | |
| ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ НА РАССТОЯНИИ 7 м, ДБ(А) | 63 | 63 | 67 |
| УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ LWA, ДБ(А) | 89 | 89 | 93 |

| | | | | |
|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Цена, € | Ручная панель управления (МСР) | 12,500 € | 14,190 € | 17,095 € |
| | Автоматическая панель управления (АСР)* | 13,130 € | 14,785 € | 17,605 € |
| Дополнительное оборудование: | | | | |
| | Система предпускового подогрева двигателя (только АСР) | 230 € | 230 € | 230 € |
| | Автоматика ввода резерва (LTS 45A) | 470 € | | |
| | Автоматика ввода резерва (LTS 60A) | | 560 € | |
| | Автоматика ввода резерва (LTS 90A) | | | 750 € |
| | Топливный сепаратор | 130 € | 130 € | 130 € |

* в комплектацию входит статическое зарядное устройство аккумуляторной батареи