

## Мотопомпы PRAMAC Серия MP



МОДЕЛЬ	PRAMAC MP 66-3	PRAMAC MP 34-2	PRAMAC MP 56-3	PRAMAC MP 36-2
<b>ПОМПА</b>				
ТИП	Для сильнозагрязненной воды	Для сильнозагрязненной воды	Для слабозагрязненной воды	Для слабозагрязненной воды
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ВСАСЫВАНИЯ, м	8	8	8	8
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОДАЧИ, м	27	30	26	30
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, л/мин	1340	700	930	600
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, Об/мин	3600	3600	3600	3600
ДИАМЕТР ВПУСКА, дюйм	3	2	3	2
ДИАМЕТР ВНЕШНЕЙ ТРУБЫ, дюйм	3	2	3	2
Макс. диаметр частиц, мм	27	20		
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>				
МОДЕЛЬ	Honda GX240	Honda GX160	Honda GX160	Honda GX120
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	Воздушная	Воздушная	Воздушная	Воздушная
ТОПЛИВО	Бензин	Бензин	Бензин	Бензин
ЧИСЛО И РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ	1 наклонн.	1 наклонн.	1 наклонн.	1 наклонн.
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ, см <sup>3</sup>	242	163	163	118
СИСТЕМА ЗАПУСКА	Ручная	Ручная	Ручная	Ручная
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА, л	5,3	3,1	3,1	2,0
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75%, л/ч	1,5	1,0	1,4	1,0
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ПРИ 75% НАГР., ч	3,5	3,1	2,2	2,0
МОЩНОСТЬ, кВт	5,9	4,0	4,1	2,9
<b>УРОВЕНЬ ШУМА</b>				
УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ LWA, дБ(А)	110	106	105	103
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ НА РАССТОЯНИИ 7 М, дБ(А)	83	78	80	78
<b>ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС</b>				
ДЛИНА, мм	690	520	477	437
ШИРИНА, мм	485	462	416	364
ВЫСОТА, мм	537	481	466	399
ВЕС (сухой), кг	59	47	28	23
<b>СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ, ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ (x - Стандарт; o - По заказу)</b>				
ЗАЩИТА ПО УРОВНЮ МАСЛА	x	x	x	x
3 СКОБЫ ДЛЯ ШЛАНГОВ	x	x	x	x
2 МУФТЫ ШЛАНГОВ	x	x	x	x
ФИЛЬТР	x	x	x	x
СВЕЧНОЙ КЛЮЧ	x	x	x	x
ВСАСЫВАЮЩИЙ ШЛАНГ 2", 3" ДЛИНА 8/25, м	o	o	o	o
ПОДАЮЩИЙ ШЛАНГ 2", 3" ДЛИНА 5/10/50/100, м	o	o	o	o
<b>Цена, €</b>	<b>1,600 €</b>	<b>1,100 €</b>	<b>500 €</b>	<b>400 €</b>