

## Стационарные электростанции в кожухах

13.03.2013г.

### СЕРИЯ GBW 10-22 (Yanmar; Perkins)



#### Промышленные электростанции Кожухованное исполнение 1500 об/мин 400/230 В 50Гц

- дизельные двигатели YANMAR; PERKINS
- Водяное охлаждение
- Глушитель с пониженным уровнем шума
- Скоба для подъема
- Легко транспортировать погрузчиком
- Поставляется со всеми рабочими жидкостями
- Ручной насос подкачки масла
- МСР с 5 розетками.
- Подъемный кожух.

МОДЕЛЬ	GBW10Y	GBW15Y	GBW15P	GBW22Y	GBW22P
--------	--------	--------	--------	--------	--------

#### ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (LTP), кВт/кВА	8,2/10,3	11,4/14,3	11,3/14,1	16,7/20,9	16,1/20,1
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (PRP), кВт/кВА	7,9/9,3	11,0/13,8	10,2/12,7	15,0/19,0	14,9/18,6
НАПЯЖЕНИЕ, Вольт / ЧАСТОТА, Гц	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ	3	3	3	3	3

#### ДВИГАТЕЛЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Yanmar	Yanmar	Perkins	Yanmar	Perkins
МОДЕЛЬ	3TNV76	3TNV88	403D-15G	4TNV88	404D-22G
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	Жидкостная	Жидкостная	Жидкостная	Жидкостная	Жидкостная
ТОПЛИВО	ДТ	ДТ	ДТ	ДТ	ДТ
ЧИСЛО И РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ	3 в ряд	3 в ряд	3 в ряд	4 в ряд	4 в ряд
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ, см <sup>3</sup>	1116	1642	1496	2190	2216
СИСТЕМА ЗАПУСКА / У АККУМУЛЯТОРА, Вольт	Электро/12	Электро/12	Электро/12	Электро/12	Электро/12
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, Об/мин	1500	1500	1500	1500	1500
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ	Механич.	Механич.	Механич.	Механич.	Механич.
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (LTP), кВт	9,9	14,8	13,3	19,5	20,3
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (PRP), кВт	9,0	13,5	12,0	17,7	18,4
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% / 100% НАГРУЗКЕ, л/ч	2,1/2,8	2,7/3,6	2,7/3,6	3,8/5,1	3,8/5,1

#### ГЕНЕРАТОР

ТИП	с щетками	с щетками	с щетками	с щетками	с щетками
КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	4	4	4	4	4
СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ НАПЯЖЕНИЯ	Компаунд	Компаунд	Компаунд	Компаунд	Компаунд

#### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

ДЛИНА, мм	1600	1600	1600	1600	1600
ШИРИНА, мм	870	870	870	870	870
ВЫСОТА, мм	1072	1072	1072	1072	1072
ВЕС, кг	385	442	484	473	565

#### ОБЪЕМ БАКА, ВРЕМЯ РАБОТЫ

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА, л	51	51	51	51	51
ВРЕМЯ РАБОТЫ "НА 1 БАКЕ" ПРИ 75% / 100% PRP, ч	23,9/18	19,0/14,3	18,7/14,1	13,5/10,1	13,6/10,2

#### УРОВЕНЬ ШУМА

ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ НА РАССТОЯНИИ 7 М, ДБ(А)	67	67	70	67	69
УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ LWA, ДБ(А)	93	93	96	93	95

Цена, €	Ручная панель управления (МСР)	6,820 €	7,825 €	7,755 €	8,390 €	8,675 €
	Автоматическая панель управления (АСР)*	7,080 €	8,070 €	7,995 €	9,270 €	9,395 €
Дополнительное оборудование:						
	Система предпускового подогрева двигателя (только для АСР)	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €
	Автоматика ввода резерва (LTS 20A)	410 €				
	Автоматика ввода резерва (LTS 32A)		450 €	450 €	450 €	450 €
	Топливный сепаратор	130 €	130 €	130 €	130 €	130 €

\* в комплектацию входит статическое зарядное устройство аккумуляторной батареи