Серия S БЕНЗИН

- Бензиновый двигатель Honda GX Серии
- Воздушное охлаждение
- Защита по уровню масла
- Синхронный генератор
- Усиленная рама
- Большой топливный бак
- Частичная защита
- Модели с электрозапуском поставляются с аккумулятором
- Выбор дополнительных опций и аксессуаров.

МОДЕЛЬ	**S5000**	**S8000**	**S12000**	**S5000**	**S8000**	**S12000**
	1-фаза	*1-фаза*	*1-фаза*	*3-фазы*	***3-фазы***	***3-фазы***
ТРИ ФАЗЫ						
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (LTP), кВт/кВА				5,0/6,3	6,6/8,3	11,1/13,9
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (COP), кВт/кВА				4,3/5,4	5,6/7,0	9,5/11,8
ОДНА ФАЗА						
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (LTP), кВт/кВА	4,6/5,1	6,4/7,2	10,7/11,9	3,7/4,2	4,9/5,5	8,3/9,2
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (COP), кВт/кВА	3,9/4,2	5,5/6,0	9,1/10,0	2,8/3,1	3,7/4,1	6,3/6,9
ПАРАМЕТРЫ АГРЕГАТА						
НАПРЯЖЕНИЕ, Вольт	230	230	230	400/230	400/230	400/230
ЧАСТОТА, Гц	50	50	50	50	50	50
КОЭФФ. МОЩНОСТИ cosФ	0,9	0,9	0,9	0,8/0,9	0,8/0,9	0,8/0,9
ДВИГАТЕЛЬ						
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda
ТИП	GX270	GX390	GX630	GX270	GX390	GX630
ТОПЛИВО	Бензин	Бензин	Бензин	Бензин	Бензин	Бензин
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ, см3	270	389	628	270	389	628
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, Об/мин	3000	3000	3000	3000	3000	3000
ЧИСЛО И РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ	1 наклонн.	1 наклонн.	2V образн.	1 наклонн.	1 наклонн.	2V образн.
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	Воздушная	Воздушная	Воздушная	Воздушная	Воздушная	Воздушная
СИСТЕМА ЗАПУСКА	Ручная/Электр	Ручная/Электро	Электро	Ручная/Электр	Ручная/Электро	Электро
ОБЪЕМ БАКА/РАСХОД						
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% НАГР., Л/ч	1,6	2,2	3,9	1,6	2.2	3,9
ОБЪЕМ ТОПЛИВН. БАКА, Л	18	18	24	18	18	24
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ПРИ 75% НАГР., Ч	11,0	8,4	6,1	11,0	8,4	6,1
УРОВЕНЬ ШУМА						
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ НА РАССТОЯНИИ 7 М, ДБ(А)	71	72	70	71	72	70
УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ LWA, ДБ(А)	97	97	96	97	97	96
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС						
ДЛИНА, мм	842	842	960	842	842	960
ШИРИНА, мм	523	523	641	523	523	641
ВЫСОТА, мм	557	557	667	557	557	667
ВЕС (СУХОЙ) КГ	76	96	162	88	99	165
КОЛ-ВО И ТИП РОЗЕТОК						
	1 x SCHUKO	1 x SCHUKO	1 x SCHUKO	1 x SCHUKO	1 x SCHUKO	1 x SCHUKO
	1 x 230V 32A	1 x 230V 32A	1 x 230V 16A	1 x 400V 16A	1 x 400V 16A	1 x 230V 16A
			1 x 230V 32A			1 x 400V 16A
ЗАЩИТА ГЕНЕРАТОРА И РОЗЕТОК						
ЗАЩИТА ГЕНЕРАТОРА	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
ЗАЩИТА РОЗЕТОК	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Цена, € электрозапуск, без коннектора		**1,765 €**				
электрозапуск, возможность подключения AMF	**1,760 €**	**1,990 €**	**3,670 €**	**2,030 €**	**2,190 €**	**3,765 €**
Дополнительное оборудование:						
Автоматика ввода резерва (AMF) AT-206	**680 €**	**680 €**	**680 €**	**680 €**	**680 €**	**680 €**