

Портативные бензиновые электростанции

Серия P БЕНЗИН

7.02.2013г



- Бензиновый двигатель Honda GX Серии
- Воздушное охлаждение
- Синхронный генератор
- Кожухованное исполнение
- Большой топливный бак

МОДЕЛЬ	P12000	P12000
	<i>1-фаза</i>	<i>3-фазы</i>
ТРИ ФАЗЫ		
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (LTP), кВт/кВА		11,1/13,9
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (COP), кВт/кВА		9,5/11,8
ОДНА ФАЗА		
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (LTP), кВт/кВА	10,7/11,9	8,3/9,2
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (COP), кВт/кВА	9,1/10,0	6,3/6,9
ПАРАМЕТРЫ АГРЕГАТА		
НАПРЯЖЕНИЕ, Вольт	230	400/230
ЧАСТОТА, Гц	50	50
КОЭФФ. МОЩНОСТИ cosφ	0,9	0,8/0,9
ДВИГАТЕЛЬ		
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	Honda	Honda
ТИП	GX630	GX630
ТОПЛИВО	Бензин	Бензин
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ, см3	628	628
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, Об/мин	3000	3000
ЧИСЛО И РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ	2V образн.	2V образн.
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	Воздушная	Воздушная
СИСТЕМА ЗАПУСКА	Электро	Электро
ОБЪЕМ БАКА/РАСХОД		
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% НАГР., л/ч	4,1	4,1
ОБЪЕМ ТОПЛИВН. БАКА, л	24	24
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ПРИ 75% НАГР., ч	5,9	5,9
УРОВЕНЬ ШУМА		
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ НА РАССТОЯНИИ 7 М, ДБ(А)	64	64
УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ LWA, ДБ(А)	89	89
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС		
ДЛИНА, мм	945	945
ШИРИНА, мм	595	595
ВЫСОТА, мм	825	825
ВЕС (СУХОЙ) КГ	188	185
КОЛ-ВО И ТИП РОЗЕТОК		
	1 x SCHUKO	1 x SCHUKO
	1 x 230V 16A	1 x 230V 16A
	1 x 230V 32A	1 x 400V 16A
ЗАЩИТА ГЕНЕРАТОРА И РОЗЕТОК		
ЗАЩИТА ГЕНЕРАТОРА	IP 23	IP 23
ЗАЩИТА РОЗЕТОК	IP 44	IP 44
Цена, €		
электрозапуск, без коннектора		4,330 €
электрозапуск, возможность подключения AMF	4,315 €	4,475 €
Дополнительное оборудование:		
Автоматика ввода резерва (AMF) AT-206	680 €	680 €