ThermalSystem
ТЕПЛОВЫЕ СИСТЕМЫ
+7 (812) 458 06 94
www.thermalsystem.ru

ООО «Тепловые системы»
196128, РФ, Санкт-Петербург, пр-кт Новоизмайловский, д. 8 лит.А,оф.4
Тел.:+7(812) 458-06-94/ +79213254787
msn76@mail.ru
info@thermalsystem.ru

PRAMAC

Портативные бензиновые электростанции

7.02.2013г

Серия E БЕНЗИН

- Бензиновый двигатель Honda GX Серии
- Воздушное охлаждение
- Защита по уровню масла
- Ручной запуск
- Синхронный генератор
- Розетки на альтернаторе с термальной защитой.

МОДЕЛЬ	**E3200**	**E4000**	**E5000**	**E8000**	**E5000**	**E8000**
	1-фаза	*1-фаза*	*1-фаза*	*1-фаза*	***3-фазы***	***3-фазы***
ТРИ ФАЗЫ						
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (LTP), кВт/кВА					5,0/6,3	6,6/8,3
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (COP), кВт/кВА					4,3/5,4	5,6/7,0
ОДНА ФАЗА						
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (LTP), кВт/кВА	2,6/2,9	3,1/3,4	4,6/5,1	6,4/7,2	3,7/4,2	4,9/5,5
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (COP), кВт/кВА	2,2/2,5	2,6/2,9	3,9/4,2	5,5/6,0	2,8/3,1	3,7/4,1
ПАРАМЕТРЫ АГРЕГАТА						
НАПРЯЖЕНИЕ, Вольт	230	230	230	230	400/230	400/230
ЧАСТОТА, Гц	50	50	50	50	50	50
КОЭФФ. МОЩНОСТИ cosФ	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8/0,9	0,8/0,9
ДВИГАТЕЛЬ						
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda
ТИП	GX160	GX200	GX270	GX390	GX270	GX390
ТОПЛИВО	Бензин	Бензин	Бензин	Бензин	Бензин	Бензин
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ, см3	163	196	270	389	270	389
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, Об/мин	3000	3000	3000	3000	3000	3000
ЧИСЛО И РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ	1 наклонн.	1 наклонн.	1 наклонн.	1 наклонн.	1 наклонн.	1 наклонн.
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	Воздушная	Воздушная	Воздушная	Воздушная	Воздушная	Воздушная
СИСТЕМА ЗАПУСКА	Ручная	Ручная	Ручная	Ручная	Ручная	Ручная
ОБЪЕМ БАКА/РАСХОД						
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% НАГР., Л/ч	0,9	1,1	1,6	2,2	1,6	2.2
ОБЪЕМ ТОПЛИВН. БАКА, Л	3,1	3,1	5,3	6,1	5,3	6,1
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ПРИ 75% НАГР., Ч	3,4	2,8	3,3	2,9	3,3	2,9
УРОВЕНЬ ШУМА						
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ НА РАССТОЯНИИ 7 М, ДБ(А)	68	71	72	72	72	72
УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ LWA, ДБ(А)	94	96	97	97	97	97
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС						
ДЛИНА, мм	640	640	715	750	715	750
ШИРИНА, мм	458	458	540	578	540	578
ВЫСОТА, мм	400	400	490	531	490	531
ВЕС (СУХОЙ) КГ	38	36	61	72	74	75
КОЛ-ВО И ТИП РОЗЕТОК						
	2 x SCHUKO	2 x SCHUKO	2 x SCHUKO	1 x SCHUKO	1 x 230V 16A	1 x 230V 16A
				1 x 230V 32A	1 x 400V 16A	1 x 400V 16A
ЗАЩИТА ГЕНЕРАТОРА И РОЗЕТОК						
ЗАЩИТА ГЕНЕРАТОРА	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
ЗАЩИТА РОЗЕТОК	IP 54	IP 54	IP 54	IP 44	IP 44	IP 44
Цена, €	**585 €**	**640 €**	**970 €**	**1,250 €**	**1,260 €**	**1,450 €**
Дополнительное оборудование:						
Набор для транспортировки	**90 €**	**90 €**	**90 €**	**90 €**	**90 €**	**90 €**