

## Портативные дизельные электростанции

7.02.2013г

### Серия E ДИЗЕЛЬ



- Дизельный двигатель YANMAR
- Воздушное охлаждение
- Ручной запуск
- Синхронный генератор
- Розетки на альтернаторе с термальной защитой.

МОДЕЛЬ	E4500	E6500	E4500	E6000
	<i>1-фаза</i>	<i>1-фаза</i>	<i>3-фазы</i>	<i>3-фазы</i>
<b>ТРИ ФАЗЫ</b>				
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (LTP), кВт/кВА			3,7/4,7	5,5/6,9
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (COP), кВт/кВА			3,2/4,0	4,5/5,7
<b>ОДНА ФАЗА</b>				
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (LTP), кВт/кВА	3,5/3,9	5,3/5,9	2,8/3,1	4,1/4,6
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (COP), кВт/кВА	3,0/3,3	4,4/4,8	2,0/2,3	3,2/3,5
<b>ПАРАМЕТРЫ АГРЕГАТА</b>				
НАПРЯЖЕНИЕ, Вольт	230	230	400/230	400/230
ЧАСТОТА, Гц	50	50	50	50
КОЭФФ. МОЩНОСТИ cosФ	0,9	0,9	0,8/0,9	0,8/0,9
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>				
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar
ТИП	L70N	L100N	L70N	L100N
ТОПЛИВО	ДТ	ДТ	ДТ	ДТ
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ, см3	320	435	320	435
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, Об/мин	3000	3000	3000	3000
ЧИСЛО И РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ	1 вертикальн.	1 вертикальн.	1 вертикальн.	1 вертикальн.
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	Воздушная	Воздушная	Воздушная	Воздушная
СИСТЕМА ЗАПУСКА	Ручная	Ручная	Ручная	Ручная
<b>ОБЪЕМ БАКА/РАСХОД</b>				
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% НАГР., л/ч	1,0	1,3	1,0	1,3
ОБЪЕМ ТОПЛИВН. БАКА, л	3,3	5,4	3,3	5,4
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ПРИ 75% НАГР., ч	3,5	4,2	3,5	4,2
<b>УРОВЕНЬ ШУМА</b>				
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ НА РАССТОЯНИИ 7 М, ДБ(А)	76	80	76	80
УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ LWA, ДБ(А)	101	105	101	105
<b>ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС</b>				
ДЛИНА, мм	760	760	760	760
ШИРИНА, мм	540	540	540	540
ВЫСОТА, мм	560	560	560	560
ВЕС (СУХОЙ) КГ	54	94	70	96
<b>КОЛ-ВО И ТИП РОЗЕТОК</b>				
	2 x SCHUKO	1 x SCHUKO	1 x SCHUKO	1 x 230V 16A
		1 x 230V 32A	1 x 400V 16A	1 x 400V 16A
<b>ЗАЩИТА ГЕНЕРАТОРА И РОЗЕТОК</b>				
ЗАЩИТА ГЕНЕРАТОРА	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
ЗАЩИТА РОЗЕТОК	IP 54	IP 44	IP 44	IP 44
<b>Цена, €</b>	<b>1,655 €</b>	<b>1,910 €</b>	<b>1,940 €</b>	<b>2,165 €</b>
Дополнительное оборудование:				
Набор для транспортировки	90 €	90 €	90 €	90 €