

Серия S ДИЗЕЛЬ



- YANMAR дизельный двигатель/LOMBARDINI
- Воздушное охлаждение
- Синхронный генератор
- Ручная панель (S4500-6000-6500) с дифференциальной защитой DPP стандартно
- Модели с электрозапуском поставляются с аккумулятором
- AMF панели в наличии.
- Выбор дополнительных опций и аксессуаров.



МОДЕЛЬ	S6500	S9000	S6000	S9000
	<i>1-фаза</i>	<i>1-фаза</i>	<i>3-фазы</i>	<i>3-фазы</i>
ТРИ ФАЗЫ				
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (LTP), кВт/кВА			5,5/6,9	8,2/10,3
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (COP), кВт/кВА			4,5/5,7	7,0/8,8
ОДНА ФАЗА				
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (LTP), кВт/кВА	5,3/5,9	7,9/8,8	4,1/4,5	6,1/6,8
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (COP), кВт/кВА	4,4/4,8	6,8/7,6	1,8/2,0	3,0/3,3
ПАРАМЕТРЫ АГРЕГАТА				
НАПРЯЖЕНИЕ, Вольт	230	230	400/230	400/230
ЧАСТОТА, Гц	50	50	50	50
КОЭФФ. МОЩНОСТИ cosφ	0,9	0,9	0,8/0,9	0,8/0,9
ДВИГАТЕЛЬ				
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	Yanmar	LOMBARDINI	Yanmar	LOMBARDINI
ТИП	L100N	25LD330	L100N	25LD330
ТОПЛИВО	ДТ	ДТ	ДТ	ДТ
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ, см ³	435	654	435	654
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, Об/мин	3000	3000	3000	3000
ЧИСЛО И РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ	1 вертикальн.	2 в ряд	1 вертикальн.	2 в ряд
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	Воздушная	Воздушная	Воздушная	Воздушная
СИСТЕМА ЗАПУСКА	Электро	Электро	Электро	Электро
ОБЪЕМ БАКА/РАСХОД				
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% НАГР., л/ч	1,3	2,0	1,4	2,0
ОБЪЕМ ТОПЛИВН. БАКА, л	5,4	24	5,4	24
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ПРИ 75% НАГР., ч	4,2	12	3,9	12,0
УРОВЕНЬ ШУМА				
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ НА РАССТОЯНИИ 7 М, ДБ(А)	80	80	80	80
УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ LWA, ДБ(А)	105	105	105	105
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС				
ДЛИНА, мм	830	960	830	960
ШИРИНА, мм	490	641	490	641
ВЫСОТА, мм	570	667	570	667
ВЕС (СУХОЙ) КГ	99	157	108	160
КОЛ-ВО И ТИП РОЗЕТОК				
	1 x SCHUKO	1 x SCHUKO	2 x SCHUKO	1 x SCHUKO
	1 x 230V 16A	1 x 230V 32A	1 x 230V 16A	1 x 400V 16A
	1 x 230V 32A		1 x 400V 16A	
ЗАЩИТА ГЕНЕРАТОРА И РОЗЕТОК				
ЗАЩИТА ГЕНЕРАТОРА	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
ЗАЩИТА РОЗЕТОК	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Цена, €				
электрозапуск, ПУ без коннектора		4,565 €		4,795 €
электрозапуск, возможность подключения AMF	2,680 €		2,930 €	
электрозапуск, автоматика ввода резерва (AMF)				
Дополнительное оборудование:				
Автоматика ввода резерва (AMF) AT-206	680 €		680 €	
Набор для транспортировки	90 €	90 €	90 €	90 €